

Urban



EL COMPACTO DEPORTIVO.



Libercar Urban, el scooter compacto con las más altas prestaciones:

- ♣ Motor 250W - Baterías 24 Ah - Velocidad max 8km/h
Autonomía max 25 km - Luces LED de bajo consumo
Potencia, velocidad y autonomía para su mayor independencia
- ♣ Ruedas neumáticas de 22cm de serie - llantas de aleación
Amortiguación trasera doble regulable - Altura libre al suelo 110mm
Para que ningún obstáculo se interponga en su camino

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban

ALTAS PRESTACIONES



AMORTIGUACIÓN TRASERA

MOTOR 250W

BATERÍAS 2x24Ah

VELOCIDAD 8 km/h

AUTONOMÍA 25km

LUCES LED

RUEDAS de 22cm

ALTURA LIBRE 110mm



AMORTIGUACIÓN TRASERA

DOBLE Y REGULABLE

RUEDINES DE SEGURIDAD



LUCES E INTERMITENTES LED

Facilitan la conducción nocturna
y el acceso a garajes o zonas
oscuras. Ayudan a ser vistos.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban



ALTAS PRESTACIONES

RUEDAS GRANDES 22cm

Para un mayor confort y un mejor agarre, el Urban monta ruedas neumáticas de serie. (disponible también con ruedas macizas)

LLANTAS DE ALEACIÓN

ALTURA DEL CHASIS AL SUELO 110mm

La mayor altura libre del mercado para un scooter compacto



**RUEDAS NEUMATICAS GRANDES + ALTURA AL SUELO
+ MOTOR 250W + AMORTIGUACIÓN**



**MAYOR CONFORT
MAYOR CAPACIDAD PARA SUPERAR OBSTÁCULOS**



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban



COMPACTO Y MANEJABLE



SCOOTER COMPACTO

Chasis rígido y robusto

Longitud de serie: 111cm

Longitud bajo pedido: 85cm a 108cm

Anchura con reposa-brazos: 58cm

Anchura sin reposa-brazos: 51cm

SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE

Electromagnético regenerativo

El scooter frena solo al soltar la palanca de aceleración.

Muy seguro para personas mayores o con problemas de movilidad

SISTEMA VERTICAL 'STAND UP'

Se mantiene en pie ocupando 50x50cm

Especial para subir en ascensores pequeños o guardar en casa.



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban



SEGURIDAD Y CONFORT



RETROVISORES:

Facilitan las maniobras a personas con dificultades para girarse.

LUCES LED DE BAJO CONSUMO:

Ayudan a ver y a ser vistos.



PARAGOLPES DELANTERO Y TRASEROS:

Evitan rozaduras de la carrocería y protegen al scooter y al ocupante ante posibles impactos



MANILLAR ERGONÓMICO:

Facilitan una conducción más relajada en brazos y hombros

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban

CONFORT Y DISEÑO



ASIENTO COMPLETO:

Regulable en altura

Regulable en anchura

Regulable en profundidad

Gira 360º

Reposabrazos abatibles

Ángulo reposabrazos regulable

Respaldo abatible

Cuero negro con costuras vistas

Bolsillo en respaldo trasero

CESTA DELANTERA:

Extraíble y con asa



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA 93_42
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR URBAN			
Longitud scooter	111 cm	Longitud a medida (bajo pedido)	85-110 cm
Anchura scooter (ruedas traseras)	51 cm	Anchura scooter (con reposabrazos)	58 cm
Motor	250 W	Baterías	2x24 Ah
Peso estructura base	44,5 kg	Velocidad máxima	8 km/h
Peso asiento	9 kg	Autonomía máxima	25 km
Peso total	53,5 kg	Retrovisores	SI
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Asiento giratorio 360º	SI	Peso máximo recomendado	120 kg
Asiento regulable en altura	SI	Altura libre al suelo	110 mm
Asiento regulable en profundidad	SI	Diametro ruedas	22 cm
Respaldo asiento abatible	SI	Tipo cubiertas	neumáticas/macizas
Anchura base asiento	45 cm	Color	burdeos metalizado
Profundidad base asiento	42 cm	Cesta portaobjetos	SI
Radio de giro	1,2 m	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	reflectantes
Amortiguación trasera	SI (doble)	Intermitentes	SI (LED)
Partes en las que se desmonta	3	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 93_42	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



111 cm

58 cm

54 kg

120 kg

2x24 Ah

250W

25 km

8 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO